

Inhaltsverzeichnis

Headless Eclipse auf der Linux- Kommandozeile 3

Headless Eclipse auf der Linux-Kommandozeile

Für Centos 7

```
yum install java-18-openjdk-devel  
java -version
```

wget

```
https://www.eclipse.org/downloads/download.php?file=/technology/epp/downloads/release/2022-03/R/eclipse-java-2022-03-R-linux-gtk-x86_64.tar.gz
```

```
JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-11-openjdk mvn -v
```

.m2 settings.xml schreiben

classpath ermitteln (in einem Projektverzeichnis mit pom.xml Datei, sonst meckert Maven):

```
export CP=$(mvn dependency:build-classpath -Dmdep.outputFile=/dev/stdout -q)
```

Dann in einem 'target/classes'- Verzeichnis:

```
/usr/lib/jvm/java-11-openjdk/bin/java -  
DPropertyFile=/home/steffen/workcopies/jmapp/properties/CeresTest.properties  
-cp ".:$CP" RunJMFC SuperUser comp4jm JMFC
```



Fix Me!

: Wo ist das oben genannte Property- File??

From:

<http://www.koehlers.de/wiki/> - **Steffen Köhlers Online- Bastelbuch**

Permanent link:

<http://www.koehlers.de/wiki/doku.php?id=pc:eclipseheadless>

Last update: **2022/04/18 15:24**

